

MB-86 Casement



- ✓ profondeur de construction 77 mm
- ✓ paquet de vitrage standard 4th/16Ar/4/16Ar/4th
- ✓ profondeur du cadre 77 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant 86 mm
- ✓ types d'ouverture - fix, top-hung, side-hung
- ✓ épaisseur du vitrage - cadre de 14 à 60 mm
- ✓ Système standard avec isolateur SI supplémentaire
- ✓ possibilité de vernis bicolore
- ✓ choix de quincaillerie Securistyle à rouleaux ou Securistyle à ciseaux
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

0,95

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

MB-86 est un système de fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur. Il permet de construire des fenêtres à bascule du bas de type Top-Hung et battant – Side-Hung. Les clients peuvent choisir parmi deux types de charnières – les charnières à rouleaux ROTO et les charnières à ciseaux SECURISTYLE, en trois variantes: Sterling, Defender et Defender Egress.

*La valeur U_w ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

FENÊTRES EN ALUMINIUM

TOP-HUNG

SIDE-HUNG